

## OLIE-/GASGESTOOKT KETELHUIS - KH 100 S2



<b>Verwarmingscapaciteit</b>	100 kW
<b>Aansluitspanning</b>	230 V - 50 Hz (8 A)
<b>Aanbevolen zekering</b>	16 A
<b>Tapwateropbrengst bij 60 °C</b>	1.785 liter/uur
<b>Tapwatertemperatuur</b>	75 °C / 23 °C (instelbaar)
<b>Wateraansluiting tapwater</b>	1" camlock koppeling
<b>CV-hoofdpomp</b>	4,5 m <sup>3</sup> /uur: 0,6 bar
<b>CV-watertemperatuur</b>	90 °C / 25 °C (instelbaar)
<b>Wateraansluiting CV</b>	2" Bauer koppeling
<b>Beveiliging verwarming</b>	3 bar
<b>Beveiliging tapwater</b>	10 bar
<b>Brandstof</b>	diesel/gas (externe tank)
<b>Verbruik max.</b>	olie 12,5 liter/uur of gas 14,6 m <sup>3</sup> /uur
<b>Verbruik gemiddeld</b>	olie 6 liter/uur of gas 10,5 m <sup>3</sup> /uur
<b>Mobiliteit</b>	heftruck/kraan
<b>Afmetingen LxBxH</b>	2.400 x 1.200 x 2.400 mm
<b>Gewicht</b>	980 kg